








ZAWORY KULOWE ZE STALI WĘGLOWEJ BROEN DZT		
GAZ	WODA I CIEPŁOWNICTWO	PARA
 <ul style="list-style-type: none"> • z przelotem zredukowanym • długa zabudowa • przyłącza: do wspawania, kołnierzone lub gwintowane • lub gwintowane/do wspawania • zakres średnic: DN 10-500 • zakres temp.: -40 do +80stC • zakres ciśnień: PN 16/25/40 • z dźwignią ręczną, przekładnią mechaniczną lub przystosowane pod napęd 	 <ul style="list-style-type: none"> • z przelotem zredukowanym • długa zabudowa • przyłącza: do wspawania, kołnierzone, gwintowane lub gwintowane/do wspawania do wcinki na gorąco • zakres średnic: DN 10-500 • zakres temp.: -20 do +200stC • zakres ciśnień: PN 16/25/40 • z dźwignią ręczną, przekładnią mechaniczną lub przystosowane pod napęd 	 <ul style="list-style-type: none"> • z przelotem zredukowanym • długa zabudowa • przyłącza: do wspawania, kołnierzone, gwintowane • zakres średnic: DN 10-200 • zakres temp.: -20 do +250stC • zakres ciśnień: PN 16/25/40 • z dźwignią ręczną,
 <ul style="list-style-type: none"> • pełnoprzelotowe • długa zabudowa • przyłącza: do wspawania, kołnierzone lub gwintowane • zakres średnic: DN 15-200 • zakres temp.: -40 do +80stC • zakres ciśnień: PN 16/25/40 • z dźwignią ręczną, przekładnią mechaniczną lub przystosowane pod napęd 	 <ul style="list-style-type: none"> • pełnoprzelotowe • długa zabudowa • przyłącza: do wspawania, kołnierzone lub gwintowane • zakres średnic: DN 15-400 • zakres temp.: -20 do +200stC • zakres ciśnień: PN 16/25/40 • z dźwignią ręczną, przekładnią mechaniczną lub przystosowane pod napęd 	
 <ul style="list-style-type: none"> • pełnoprzelotowe • wąska zabudowa • przyłącza: kołnierzone, blokowe • zakres średnic: DN 15-200 • zakres temp.: -40 do +80stC • zakres ciśnień: PN 16/25/40 • z dźwignią ręczną 	 <ul style="list-style-type: none"> • pełnoprzelotowe • wąska zabudowa • przyłącza: kołnierzone, blokowe • zakres średnic: DN 15-200 • zakres temp.: -20 do +200stC • zakres ciśnień: PN 16/25/40 • z dźwignią ręczną 	