

ZAWORY KULOWE ZE STALI WĘGLOWEJ EFAR

GAZ	WODA I CIEPŁOWNICTWO	PARA
 <p>WK6ba – kołnierzowy WK6bc – do wspawania</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 10-200 zakres temp.: -30 do +160stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy 	 <p>WK6ba – kołnierzowy WK6bc – do wspawania</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 10-200 zakres temp.: -30 do +160stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy 	 <p>WKC4d – kołnierzowy WKC4c – do wspawania</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-40 zakres temp.: -30 do +250stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy
 <p>WK6a – kołnierzowy WK6c – do wspawania</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 250-500 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16/25 pełnoprzelotowy z przekładnią mechaniczną 	 <p>WK6a – kołnierzowy WK6c – do wspawania</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 250-500 zakres temp.: -30 do +160stC zakres ciśnień: PN 16/25 pełnoprzelotowy z przekładnią mechaniczną 	 <p>WKC6a – kołnierzowy WKC6c – do wspawania</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 50-250 zakres temp.: -30 do +250stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy
 <p>WK 4a – blokowy kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-40 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WK4a – blokowy kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-40 zakres temp.: -30 do +160stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WKC4a – blokowy kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-40 zakres temp.: -30 do +250stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa
 <p>WK 2a - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 32-125 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WK2a - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 32-125 zakres temp.: -30 do +160stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	

ZAWORY KULOWE ZE STALI WĘGLOWEJ EFAR

GAZ	WODA I CIEPŁOWNICTWO	PARA
 <p>WK7a - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 32-200 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16 pełnoprzelotowy konstrukcja nierozbieralna krótka zabudowa 	 <p>WK7a - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 40-200 zakres temp.: -30 do +160stC zakres ciśnień: PN 16 pełnoprzelotowy konstrukcja nierozbieralna krótka zabudowa 	
 <p>WK4b - blokowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 10-100 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 63/100 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WK3a – kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 150-200 zakres temp.: -30 do +160stC zakres ciśnień: PN 16 pełnoprzelotowy 	
 <p>WK5b - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-125 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 63/100 pełnoprzelotowy 	 <p>WKC1a – kołnierzowy WKC1c – do wspawania WKC1cgw – spaw/gwint</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-300 zakres temp.: -30 do +200stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 z przelotem zredukowanym 	
 <p>WKCPGa – kołnierzowy z płaszczem grzewczym</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 20-125 zakres temp.: -10 do +250stC zakres ciśnień: PN 40 pełnoprzelotowy 		