

ZAWORY KULOWE ZE STALI WĘGLOWEJ IDMAR		
GAZ	WODA I CIEPŁOWNICTWO	PARA
 <p>WKP 2a – kołnierzowy WKP 2c – do spawania WKP 2g – gwintowany</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-200 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy od DN 100 w opcji : z przekładnią / pod napęd 	 <p>WKP 2a – kołnierzowy WKP 2c – do spawania WKP 2g – gwintowany</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-200 zakres temp.: -20 do +200stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy od DN 100 w opcji : z przekładnią / pod napęd 	 <p>WKP 2at – kołnierzowy WKP 2ct – do spawania WKP 2gt – gwintowany</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-200 zakres temp.: -20 do +250stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy
 <p>WKN 2a – kołnierzowy WKN 2c – do spawania WKN 2g – gwintowany</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 10-250 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 z przelotem zredukowanym od DN 100 w opcji : z przekładnią / pod napęd 	 <p>WKN 2a – kołnierzowy WKN 2c – do spawania WKN 2g – gwintowany</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 10-250 zakres temp.: -20 do +200stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 z przelotem zredukowanym od DN 100 w opcji : z przekładnią / pod napęd 	 <p>WKN 2at – kołnierzowy WKN 2ct – do spawania WKN 2gt – gwintowany</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 10-250 zakres temp.: -20 do +250stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 z przelotem zredukowanym
 <p>WK 4a - blokowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-32 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WK 4a - blokowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-32 zakres temp.: -20 do +200stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WK 4at - blokowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-32 zakres temp.: -20 do +250stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa

ZAWORY KULOWE ZE STALI WĘGLOWEJ IDMAR

GAZ	WODA I CIEPŁOWNICTWO	PARA
 <p>WK 2a - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 32-125 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WK 2a - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 32-125 zakres temp.: -20 do +200stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 	 <p>WK 2at - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 32-125 zakres temp.: -20 do +250stC zakres ciśnień: PN 16/25/40 pełnoprzelotowy krótka zabudowa
 <p>WK 2a Sandwich - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 40-200 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 16 pełnoprzelotowy konstrukcja nierozbieralna krótka zabudowa 	 <p>WK 2a Sandwich - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 40-200 zakres temp.: -20 do +200stC zakres ciśnień: PN 16 pełnoprzelotowy konstrukcja nierozbieralna krótka zabudowa 	
 <p>WK 4b - blokowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-100 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 63/100 pełnoprzelotowy krótka zabudowa 		
 <p>WK 5b - kołnierzowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres średnic: DN 15-100 zakres temp.: -30 do +110stC zakres ciśnień: PN 63/100 pełnoprzelotowy 		